

# Superwool® Plus ウェットフェルト SC ウェットフェルト 1600



Superwool® Plus ウェットフェルトはSuperwool® Plus ブランケットに無機バインダーを含浸させた製品で、ウェット状態でポリ袋にパックしてあります。優れた断熱効果に加え、耐風速性、耐摩耗性が要求される所への施工に適しています。

※受注生産品です。

※本製品の品質保持期限は製造後3ヶ月です。

冷暗所に保存し、未開封であっても期限内にご使用ください。

※アルミナファイバーを使用した1600グレードも可能ですので、担当者までご相談下さい。

## 用 途

- 耐風速性、耐摩耗性を必要とする炉壁内張り
- 各種耐火断熱
- ライニング支持具断熱

## 品 質

項目	単位	Superwool® Plus ウェットフェルト	
分類温度（原反）	°C	1200	
色調	-	白	
密度	kg/m <sup>3</sup>	ウェット状態	750／ドライ状態 270
加熱線収縮率（原反） (1000°C × 8hrs)	%	<2	

・ 数値は決められた試験方法で得られた代表値であり、規格値ではありません。

## 製品種類

寸 法 厚さ	幅 × 長さ	入数	ダンボールケース寸法
6	300 × 600	20	190H × 360W × 710L
		10	
		5	

・ 入り数やケース寸法は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。