

ベニアリンク製品

G.O.M.(グルーオンモジュール)



G.O.M.



G.O.M.-L

G.O.M.は、Superwool® Primeブランケット、またはSCブランケット1600をU字状に加工し、圧縮を加えた、バインダーを含まないモジュール製品です。また、G.O.M.-Lタイプは切断した短冊状のブランケットを積層及び接着し、圧縮を加えたモジュール製品です。そのため、復元力を有しており、加熱収縮に対して優れた特性を発揮します。

取付要領

■耐火物への施工例

① 炉壁表面の前処理を行います。

② 炉壁表面にサーモダインZH-Mを塗布します。

③ G.O.M.のファイバー面にサーモダインZH-Mを塗布します。




④ 接着面に初期の接着強度が出るまで保持します。

⑤ G.O.M.を市松模様に施工します。



⑥ バンドをカットします。



⑦ カードボードを取り外します。



⑧ 以上の工程が完了したらパウンディング(ならし作業)を行います。

■円柱型耐火物への施工例



推奨接着材

■サーモダインZH-M(耐火物への施工の場合)

■サーモダインCW-M(無機ファイバーへの施工の場合)

品質

項目	単位	Superwool® Prime	SC1600
分類温度	℃	1300	1600
連続使用温度	℃	1150	-
色調	-	白	白
密度	kg/m ³	115、150	115
ブランケット材質	-	Superwool® Prime	SC ブランケット 1600

製品種類

項目	単位	Superwool® Prime	SC1600
厚み	mm	50-100	50-100
幅X長さ	mm	300 x 300	300 x 300

・G.O.M.-Lは、厚み30mmから対応可能です。